

# СОЖ МУЛЬТИКАТ 319 НТ

Масляная СОЖ



## ОПИСАНИЕ

МУЛЬТИКАТ 319 НТ – неводосмешиваемая масляная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ), представляет собой высокоочищенное минеральное масло, активированное различными функциональными присадками.

## СВОЙСТВА

- Обладает превосходными смазывающими свойствами и поэтому гарантирует долгий срок службы штамповочных прессов и подштамповочных плит, а также обеспечивает оптимальную обработку поверхностей.
- Обладает антикоррозионными свойствами, обеспечивающими хорошую последующую защиту обработанного материала, а также машин и механизмов.
- Остаточная пленка может быть легко удалена при помощи стандартных очистителей.
- Продукт обладает высокой стойкостью к окислению.
- Произведено исключительно из отечественного сырья.

## ПРИМЕНЕНИЕ

СОЖ предназначена для использования в качестве технологической среды на операциях холодной штамповки стали и сплавов. Продукт не подходит для обработки меди и медьсодержащих сплавов.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Температура хранения от -5 до +40 °С.

Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Метод испытания	Нормативное значение
Внешний вид	ГОСТ 6243	Однородная жидкость темно-коричневого цвета
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с (сСт)	ГОСТ 33	57,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее	ГОСТ 4333	170
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ Р 50558	0,03
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57037	945
ЧШМ нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	4630
Коррозия металлов, балл	ГОСТ 32329	4а