



Quality is in our nature

Passenger car engine oils - Fully Synthetic

Eurol Synergy 0W-40

Полностью синтетическое экономичное long-life моторное масло MB 229.5

Содержание

Eurol Synergy 0W-40 - полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей и коммерческих автомобилей малой грузоподъемности. Это масло может использоваться в автомобилях с турбонаддувом, каталитическими нейтрализаторами и дизельными двигателями с прямым впрыском топлива. Eurol Synergy 0W-40 обеспечивает чрезвычайно быструю и стабильную смазочную пленку при холодном запуске и поддерживает эту пленку при высоких рабочих температурах. Кроме того, это масло обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к окислению и защитой от износа. И двигатель, и масло остаются чистыми даже после длительных интервалов замены (до 30 000 км). Eurol Synergy 0W-40 предлагает дополнительные свойства экономии топлива и может смешиваться как с синтетическими, так и с минеральными моторными маслами, хотя смешивание с другими маслами не будет способствовать выдающемуся качеству продуктов.

Eurol Synergy 0W-40 соответствует спецификации MB 229.5 и может использоваться для интенсивного и длительного использования.

Спецификация

Соответствует	VW 505.00
API SN/CF	Рекомендовано
ACEA A3/B4	Fiat 9.55535-Z2
VW 502.00	Fiat 9.55535-N2
MB 229.5	Fiat 9.55535-M2
MB 229.3	Fiat 9.55535-H2
BMW Longlife-01	
Porsche A40 Renault	
RN0710 Renault	
RN0700 Ford WSS-	
M2C937-A	

Физические характеристики

Цвет	Brown	
Плотность при 20°C	0.841 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	73.5 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	13.1 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	182	ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS)	5260 cP	ASTM D 2602
Зольность	1.09 wt%	ASTM D 874
Температура вспышки	207 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-45 °C	ASTM D 97

E100064
Version 2.0, 21-08-2019