



SINTEC Premium SAE 5W-30 API SN ACEA C3

Полностью синтетическое моторное масло

ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло «SINTEC Premium SAE 5W-30 API SN ACEA C3» производится на основе смеси высококачественных синтетических базовых масел и высокоэффективного многофункционального пакета присадок. Синтетическая базовая основа из масел гидрокрекинга, имеющих низкую испаряемость, высокие индекс вязкости и термоокислительную стабильность, дополнительно усилена полиальфаолефинами, обеспечивающими отличную текучесть при отрицательных температурах. Разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом и устройствами доочистки выхлопных газов, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SN, ACEA C3. Подходит для применения в двигателях микроавтобусов и малотоннажных грузовых автомобилей.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Стойкость загустителя к деструкции обеспечивает стабильную вязкость в течении всего срока эксплуатации
- Высокая термическая и антиокислительная стабильность гарантируют защиту двигателя при увеличенных интервалах замены масла
- За счет образования прочной смазочной пленки идеально подходит для режима езды старт-стоп
- Низкий уровень зольности сокращает образование неорганических отложений в фильтрах сажевых частиц и каталитических нейтрализаторах

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях, включая турбированные с непосредственным впрыском и высокими эксплуатационными характеристиками оборудованных любыми системами снижения токсичности выхлопа, включая сажевые фильтры, катализаторы и прочие системы. Для всесезонного применения. Подходит для автомобилей, где требуются допуски: VW 504/507; BMW LL-04; MB 229.51; Porsche C30

СООТВЕТСТВИЯ

- API SN
- ACEA C3
- VW 504/507
- BMW LL-04
- Porsche C30
- MB 229.51

Физико-химические характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°C, г/см ³	определение обязательно	0,8495
Индекс вязкости	определение обязательно	165
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	9,3-12,5	11,93
Щелочное число, мг КОН/г	не менее 6	8,62
Сульфатная зольность, %	0,8	0,76
Испаряемость, %	не более 10	9,3
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 200	236
Температура застывания, °C	не выше минус 7	минус 42

Указанные значения являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 08.2022

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC Premium не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.