

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TOTACHI CVTF MULTI-TYPE – универсальная, полностью синтетическая жидкость, специально разработанная для бесступенчатых вариаторных трансмиссий (CVT). Продукт соответствует строгим требованиям американских, европейских, японских, корейских и других азиатских автопроизводителей, которые требуют применения жидкости CVT. Продукт подходит для использования в вариаторных трансмиссиях с цепными и ременными приводами. Содержит эффективные присадки, предотвращающие дребезжание, вибрацию и тем самым обеспечивающие комфортное вождение.

TOTACHI CVTF MULTI-TYPE защищает конструктивно сложные, компактные и тяжелонагруженные коробки передач. Обеспечивает хорошую работу вариаторов в широком диапазоне рабочих температур, плавную передачу крутящего момента, предотвращает проскальзывание ремня или цепи. Эти свойства делают продукт отличным выбором для техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для использования в легковых автомобилях, кроссоверах и внедорожниках и других транспортных средствах с требованием применения жидкости для бесступенчатых трансмиссий.

Применяется для использования в вариаторах, установленных на гибридных и электромобилях. Несовместимо с системами CVT, требующими высокого крутящего момента и жидкостей CVT с низкой вязкостью.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

TOTACHI CVTF MULTI-TYPE соответствует или превосходит гарантийные требования OEM производителей, которые предписывают применение традиционных жидкостей CVT. TOTACHI® гарантирует полное соответствие заявленным характеристикам, указанным на этикетках продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Длительный срок службы трансмиссии**
Хорошие характеристики отделения воздуха для поддержания эффективной смазки даже в жестких условиях вождения. Обеспечение защиты коробки передач от износа для продления срока службы трансмиссии.
- **Превосходная топливная экономичности**
Хорошо сбалансированные характеристики трения для улучшенной передачи мощности в соответствии с жесткими требованиями конструкции бесступенчатой вариаторной трансмиссии.
- **Бесшумное переключение передач**
Тщательно подобранные компоненты эффективно снижают шум при переключении передач для более тихого и комфортного вождения.
- **Оптимальные интервалы замены**
Стабильность к сдвигу предотвращает разрыв масляной пленки и гарантирует высокие эксплуатационные характеристики, а также максимальный срок службы жидкости в передовых вариаторных трансмиссиях.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- CVTF-EX1
- PUNCH CVTF-EX1
- HYUNDAI SP-CVT 1
- KIA SP-CVT 1
- TOYOTA TC
- TOYOTA FE
- NISSAN CVT NS-2
- MITSUBISHI CVTF-J1, CVTF-J4
- SUZUKI CVT 3320

См. Таблицу Дополнительных Спецификаций и Применяемости.

Продукт подходит для использования GM, FORD, CHRYSLER, HONDA, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, TOYOTA, AUDI, BMW, CITROEN, MERCEDES BENZ, PEUGEOT, RENAULT, DAIHATSU, DODGE, JEEP, MAZDA, MINI COOPER, SUZUKI, VOLKSWAGEN, требующих применения жидкости CVT.

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТЫ
Кинематическая вязкость при: 40 °С 100 °С	сСт сСт	34,54 7,25	ASTM D445 ASTM D445
Индекс вязкости	-	181	ASTM D2270
Цвет	-	Красный	ASTM D1500
Температура вспышки	°С	216	ASTM D92
Температура застывания	°С	-48	ASTM D6892
Плотность при 30 °С	кг/л	0,8370	ASTM D4052

Предупреждение: данное описание (TDS) содержит типичные для выпускаемой продукции физико-химические показатели. Информация является справочной, компания оставляет за собой право вносить изменения.

ТАБЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ И ПРИМЕНЯЕМОСТИ

ОЕМ/БРЕНД	СПЕЦИФИКАЦИИ
AUDI	TL52180, TL52516 G052180, G052516, MULTITRONIC
BMW	8322 0136376, 83220429154, EZL 799, EZL 799A
CHERY	CHERY CVT
CHRYSLER	NS2, MOPAR CVT 4, CVTF +4,
CITROEN	ELFMATIC CVT
DAIHATSU	CVTF-DC, CVTF 3320
DODGE	CVTF-DC, NS-2, CVTF +4, 05191184AA
FIAT	TUTELA CAR CVT N.G
FUJIYUUKO	i-CVTF FG
FORD	MERON C, XT-7-QCFT, WSS M2C 928A, WSS-M2C 933A, CVT23, CVT30
GENERAL MOTORS	DEX-CVT, CVTF I-GREEN 2
HONDA	HMMF, CVT-F, HCF-2, 0826099905HE, 087009006
ОЕМ/БРЕНД	СПЕЦИФИКАЦИИ

HYUNDAI	SP-CVT 1, GENUINE CVTF
IDEMITSU	CVTF-EX1
INFINITI	NS-1, NS-2, NS-3
JEEP	NS-2, CVTF +4, VTF, 05191184AA
KIA	SP-CVT 1
LEXUS	TC
LIFAN	LIFAN CVT
MAZDA	CVTF 3320
MERCEDES BENZ	MB 236.20
MINI COOPER	EZL 799, EZL 799A, ZF CVT V1, 83220136376
MG ROVER	EM-CVTF
MITSUBISHI	CVTF-J1, CVTF-J4, MZ313973
NISSAN	NS-1, NS-2, NS-3, 999MP-NS200P
PEUGEOT	ELFMATIC CVT, ELFMATIC CVT MV, 9735 EF
PERODUA	ATIVA 1.0 TURBO, ATIVA 1.2, ATIVA 1.2 HYBRID, MYVI MG3 2022, ALZA 2022
PROTON	PERSONA (BH) III 1.6, SAGA FLX, SAGA VVT, PERSONA WT, PREVE, EXORA, SUPRIMAS, IRIZ
PUNCH	CVTF-EX1
RENAULT	ELFMATIC CVT, ELFMATIC CVT MV
ОЕМ/БРЕНД	СПЕЦИФИКАЦИИ
ROVER	UNIPART TRANSMATIC ATF, EM-CVTF
SATURN	DEX-CVT, CVTF I-GREEN 2, 22688912

SUBARU	NS-2, LINEARTRONIC CVTF, K0425Y0710, CVT TR580, CVT TR690, iCVTF, High Torque CVT, LINEARTRONIC II, K0425Y0711
SUZUKI	CVTF 3320, TC, NS-2, CVTF GREEN 1, CVTF GREEN 2
TOYOTA	TC, CVTF 3320, CVTF FE
VOLKSWAGEN	TL52180, G052180, G052516
VOLVO	CVTF 4959
VW (VAG)	G052180, G052516
ZOTYE	CVTs

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в помещении на паллетах или стеллажах.
- Рекомендуется вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI® снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.