



Quality is in our nature

Passenger car engine oils - Fully Synthetic

Eurol Synergy 0W-30

Полностью синтетическое экономичное long-lifемоторное масло MB 229.5

Описание

Eurol Synergy 0W-30- полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей и коммерческих автомобилей малой грузоподъемности. Это масло может использоваться в автомобилях с турбонаддувом, каталитическими нейтрализаторами и дизельными двигателями с прямым впрыском топлива. Eurol Synergy 0W-30 обеспечивает быструю и стабильную смазочную пленку при холодном запуске и поддерживает эту пленку при высоких рабочих температурах. Кроме того, это масло обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к окислению и защитой от износа. И двигатель, и масло остаются чистыми даже после длительных интервалов замены (до 30 000 км). Eurol Synergy 0W-30 предлагает дополнительные свойства экономии топлива и может быть смешан как с синтетическими, так и с минеральными моторными маслами, хотя, особенно для этого масла, смешивание с другими маслами не будет способствовать выдающемуся качеству продуктов.

Eurol Synergy 0W-30 соответствует спецификации MB 229.5 и может быть использован для интенсивного и длительного использования.

Спецификация

Одобрено

Volvo 95200356

Допуски:

API SL/CF

ACEA A3/B4

VW 502.00

MB 229.5

MB 229.3

Renault RN0710

Renault RN0700

VW 505.00

Физические характеристики

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.841 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	68.2 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	12.2 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	179	ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS)	5150 cP	ASTM D 2602
Зольность	1.1 wt%	ASTM D 874
Температура вспышки	194 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-54 °C	ASTM D 97

E100067

Version 1.1, 15-09-2017