

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

STALOC KORROTECH

Воск для защиты от коррозии

ОПИСАНИЕ

Средство антикоррозионной защиты STALOC Korrotech предназначено для консервации деталей машин, инструментов, рам, пазов и поверхностей автомобилей. Продукт образует крепко схватывающуюся, пластичную и прочную, отталкивающую воду пленку, отлично защищающую от коррозии и препятствующую образованию ржавчины. Точка текучести сухого препарата превышает 100°C, поэтому не растекается и не капает даже в моторном отсеке.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендованный способ применения, другие указания см. в паспорте безопасности.

Тщательно очистите детали, удалите с них сухую или рыхлую ржавчину. Встряхните емкость перед использованием. Напылите средство антикоррозионной защиты STALOC Korrotech и дайте ему высохнуть. При распылении держите баллон в вертикальном положении. Внимание: Можно использовать только для лакированных лицевых поверхностей, т.к. в связи с сильным антикоррозионным эффектом средство может придавать окраске матовый оттенок. При обычной обработке не разрушает резину и пластмассу. При консервации моторных отсеков или двигателей необходимо, чтобы они были сухими и холодными (см. температуру применения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВО	ЕДИНИЦА	ЗНАЧЕНИЕ
Температура каплепадения DIN 51801		Ок. 100°C
Испытание в атмосфере соленого тумана DIN 50021 (40 мк)	ч	240
Тест на устойчивость к конденсату DIN 50017 (40 мк)	ч	240
Температура обработки	°C	от +15 до +30°C

ВНИМАНИЕ: Материал подвержен замерзанию. Хранить при комнатной температуре.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с предписаниями законодательства. Запросите самую свежую версию паспорта безопасности.

УПАКОВКА / ОБЪЕМ

400 мл 520 ном. по 12 шт. в коробке

Приведенные здесь сведения носят чисто информационный характер и считаются гарантированными. Однако мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, если мы не контролируем методы, которыми они пользуются. Пользователь сам должен определить приемлемость упомянутых здесь методов для своих целей и принять рекомендованные меры предосторожности для защиты материальных объектов и людей от опасностей, которые могут возникнуть при использовании этих продуктов. В соответствии с этим компания STALOC не берет на себя никаких гарантийных обязательств, в явном или скрытом виде связанных с продажей или использованием продукции STALOC, а также не гарантирует соответствие определенным целям. В частности, компания STALOC исключает любую ответственность за прямой или косвенный ущерб любого вида, включая упущенную прибыль. Тот факт, что здесь приведены разные методы или составы, не означает, что они не защищены патентами, например, лицензией на использование патентов компании STALOC, описывающей подобные методы или составы. Мы рекомендуем пользователю проверить намеченный способ применения перед началом серийного использования, руководствуясь приведенными здесь данными. Этот продукт может быть защищен одним или несколькими патентами или заявками на патент.

Состояние на: 04.05.2012



Вызов STALOC



www.staloc.com



WWW.STALOC.COM