

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЖИРНЫЙ СПРЕЙ STALOC

SQ-420

ОПИСАНИЕ

Жирный спрей STALOC – это прозрачная высокоэффективная смазка, предназначенная для смазки роликов, шарикоподшипников, внутренних подшипников цепей, а также зубчатых колес и червячных редукторов. Кроме того, он предназначен для смазывания любых видов шарниров и сцеплений, машин и прецизионных деталей. Продукт хорошо проникает даже в труднодоступные участки благодаря отличной проникающей способности. Хорошо подходит для дверных замков, шарниров дверей, направляющих скольжения, систем тормозных тяг, поворотных рычагов и т. д.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендованный способ применения, другие указания см. в паспорте безопасности.

Предварительно удалите с обрабатываемых деталей загрязнения. Хорошо встряхните емкость перед использованием. Нанесите на предмет с расстояния 20 – 30 см. Продукт также прекрасно подходит для обработки цепей и стальных тросов, которые после нанесения приобретают хорошее фрикционное покрытие и достаточную защиту от коррозии. Моментальное испарение растворителя обеспечивает прекрасную адгезию смазочного материала между парами трения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВО	ЕДИНИЦА	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет		Прозрачный
Основа		Синтетические масла, минеральные масла и промоторы
Термостойкость	°C	от -20°C до 180°C (кратковременно до +230°C)

Отводит влагу, растворяет ржавчину, отталкивает воду, отлично распространяется по поверхности нанесения и удерживается на ней, не слетает с вращающихся деталей. Обладает длительным действием. Устойчивость к слабым кислотам и щелочам. Не содержит силикон, смолу и кислоту. Не пригоден для пищевой промышленности.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с предписаниями законодательства. Запросите самую свежую версию паспорта безопасности.

УПАКОВКА / ОБЪЕМ

400 мл 520 ном. по 12 шт. в коробке

Приведенные здесь сведения носят чисто информационный характер и считаются гарантированными. Однако мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, если мы не контролируем методы, которыми они пользуются. Пользователь сам должен определить приемлемость упомянутых здесь методов для своих целей и принять рекомендованные меры предосторожности для защиты материальных объектов и людей от опасностей, которые могут возникнуть при использовании этих продуктов. В соответствии с этим компания STALOC не берет на себя никаких гарантийных обязательств, в явном или скрытом виде связанных с продажей или использованием продукции STALOC, а также не гарантирует соответствие определенным целям. В частности, компания STALOC исключает любую ответственность за прямой или косвенный ущерб любого вида, включая упущенную прибыль. Тот факт, что здесь приведены разные методы или составы, не означает, что они не защищены патентами, например, лицензией на использование патентов компании STALOC, описывающей подобные методы или составы. Мы рекомендуем пользователю проверить намеченный способ применения перед началом серийного использования, руководствуясь приведенными здесь данными. Этот продукт может быть защищен одним или несколькими патентами или заявками на патент.

Состояние на: 04.05.2012



Вызов STALOC



www.staloc.com



WWW.STALOC.COM