



Quality is in our nature

Passenger car engine oils - Fully Synthetic

Eurol Ultrance PSA 0W-30

Полностью синтетическое моторное масло с технологией *mid SAPS* для бензиновых и дизельных двигателей

Описание

Eurol Ultrance PSA 0W-30 - полностью синтетическое масло со сверхвысокими характеристиками для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, особенно для новейших двигателей Peugeot и Citroën.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 быстро обеспечивает чрезвычайно стабильную масляную пленку при холодном пуске и обеспечивает высокую термическую стабильность в тяжелых условиях эксплуатации.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 обеспечивает оптимальную диспергируемость и мощную способность, сохраняя двигатель в чистоте.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 обеспечивает максимальную защиту от ржавчины и коррозии, а специальные присадки защищают все детали от грязи, шлама и отложений.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 обеспечивает дополнительную экономию топлива и допускает увеличенные интервалы замены (до 30 000 км) для последних моделей Peugeot и Citroën.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 также рекомендуется для автомобилей, для которых предписано моторное масло, соответствующее ACEA C2 (2012), с классом вязкости 0W-30.

Спецификации

Допуски

ACEA C2

PSA B71 2312

Рекомендации

Fiat 9.55535-GS1

Fiat 9.55535-DS1

Физические характеристики

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.841 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	51.2 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	9.6 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	185	ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS)	5788 cP	ASTM D 2602
Щелочное число	6.2 mg KOH/g	ASTM D 2896
Зольность	0.5 wt%	ASTM D 874
Температура вспышки	204 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-42 °C	ASTM D 97

E100018

Version 1.0, 18-09-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com