



## Информация о продукте

### **Castrol Tection Global 15W-40**

**Моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей смешанного парка техники европейских, американских и японских производителей.**

#### **Описание**

Castrol Tection Global 15W-40 – моторное масло для смешанного парка техники. Обеспечивает превосходную защиту двигателей европейских, американских и японских производителей.

#### **Применение**

Подходит для применения в двигателях с экологическими нормами Euro 4\* и Euro 3, а также в двигателях с нормами по токсичности выхлопа американских и японских законодательств. Castrol Tection Global 15W-40 – полностью универсальное моторное масло, которое может применяться в двигателях грузовых автомобилей, автобусов, внедорожной техники и оборудовании, а также сельскохозяйственной техники.

\* Не подходит для применения в двигателях с нормами токсичности выхлопа Euro 4, где предписано использование моторного масла с технологией Low SAPS. В этом случае следует применять Castrol Enduron Low SAPS.

#### **Преимущества**

- Превосходная защита двигателей европейских, американских и японских производителей. Специально разработанная универсальная формуляция моторного масла Castrol Tection Global 15W-40 обеспечивает защиту от износа и различного вида отложений, снижая эксплуатационные затраты и предотвращая внеплановое обслуживание.
- Снижение складских затрат, за счет универсальности применения в дизельных двигателях разных производителей.
- Увеличенные интервалы замены. Castrol Tection Global 15W-40 одобрено ведущими производителями техники для использования с увеличенными интервалами замены, сокращая простои оборудования и затраты на обслуживание.

## Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Tecton Global 15W-40
Относительная плотность при 15 °С	ASTM D1298	г/мл	0.885
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	14.4
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	106
Динамическая вязкость, CCS при -20 °С	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6500
Индекс вязкости	ASTM D2270	–	139
Температура застывания	ASTM D97	°С	-39
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°С	224
Щелочное число	ASTM D2896	мг КОН/г	10.5
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.36

## Спецификации

ACEA E3, E5, E7  
API CI-4 /CF  
Global DHD-1  
MB-Approval 228.3  
MAN M3275  
Volvo VDS-3  
RVI RLD  
Caterpillar ECF-2  
Cummins CES 20.076, 20.077, 20.078  
Mack EO-M Plus  
DAF (отвечает требованиям)

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Tecton Global 15W-40  
13 августа 2012

Castrol, Tecton Global 15W-40 и логотип Castrol являются лицензированными торговыми марками компании Castrol.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений.

Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж.

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)