

GNV Supreme Force 10W-40

Всесезонное моторное масло API SG/CF-4

Описание

GNV Supreme Force 10W-40 – всесезонное моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, разработанное для дизельных двигателей как с турбонаддувом, так и без него, а также для бензиновых двигателей в соответствии с рекомендациями OEM производителей оборудования.

Применение

GNV Supreme Force 10W-40 рекомендуется для дизельных двигателей тяжело нагруженной техники, отвечающих экологическим требованиям до Евро-2 включительно. Разработано для применения в дизельных двигателях грузовых автомобилей в том числе с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях, где необходим уровень эксплуатационных свойств **API CF-4**. Также подходит для использования в бензиновых двигателях, для которых рекомендованы масла категории **API SG** и ниже.

Преимущества

- Отличная нейтрализующая способность;
- Снижение негативного воздействия сажи;
- Высокие моющие свойства;
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики.

Соответствие требованиям

- **API SG/CF-4**

Типовые физико-химические свойства

| Наименование показателя | Метод испытания | Значение |
|---|-----------------|----------|
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с | ASTM D 445 | 15,01 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 143 |
| Вязкость динамическая при -25°C, CCS, мПа*с(сП) | ASTM D 5293 | 4500 |
| Вязкость динамическая при -30°C, MRV, мПа*с(сП) | ASTM D 4684 | 35260 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | ASTM D 92 | 225 |
| Температура застывания, °C | ASTM D 97 | Минус 37 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D 2896 | 10,0 |
| Плотность при 15°C, г/см ³ | ASTM D 1298 | 0,879 |

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

